


Toebehoren voor serie RG

NL	Toebehoren voor serie RG	(TRG)
FR	Accessoires pour serie RG	(TRG)
EN	Accessories for serie RG	(TRG)
DE	Zubehör für serie RG	(TRG)



NL Lastbeschermrek :

- gemonteerd op aanslagnokken Y2, schuiven met de buitenvorken mee.
- De vorken zijn via schroefnokken in breedte verstelbaar. (Hoogte 1200 mm, breedte 750 mm of 1000 mm).

Aanslagnokken :

- Schuiven met de buitenvorken mee om de effectieve vorklengte constant te houden

Slijtvaste mangaanstrippen :

- Bij intensief gebruik adviseren wij slijtvaste mangaanstrippen onder de buitenvorken om slijtage te reduceren
- De vorkdikte vermeerderd hierdoor 5 mm.

Opties:

- Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Explosieveilige uitvoering op aanvraag
- Slijtvaste mangaanstrippen

Uitleg:

Y1 : vallen bij ingeschoven zijdelings van de vorkrug.

Y2 : 400 mm hoge nokken, om de vorklengte te reduceren en constant te houden.

Y3 : hoogte 850 mm, steunt de lading en reduceert de vorklengte.

Q = Capaciteit / Ladingcenter

FR Dossieret de charge :

- monté sur des butoirs Y2, solidaire des fourreaux de fourche.
- La largeur de la fourche doit être modifiée en fonction des systèmes d'attache du dossieret.

Butoirs :

- s'avancent avec les fourreaux pour une utilisation fixe de la fourche

Plaque d'usure en manganèse :

- Nous recommandons la fixation de plaques d'usure en manganèse sous les fourreaux de fourche.
- Cela augmente l'épaisseur de la fourche de 5 mm.

Options:

- Versions spéciales sur demande
- Exécution anti-déflagrante sur demande
- Bandes de manganèse durables

Explication:

Y1: butoirs se plaçant en retrait du pied de fourche quand la fourche est fermée.

Y2: 400 mm de haut pour déterminer la longueur d'utilisation des fourches.

Y3: 850 mm de haut pour protéger la charge tout en déterminant la longueur d'utilisation de la fourche.

Q = Capacité / Centre de chargement

Toebehoren voor serie RG

EN

Load protection frame:

- fitted on the stop bosses Y2, and move along with the outer forks.
- The forks are adjustable in width using the stop bosses. (Height 1200 mm, width 750 mm or 1000 mm).

Stop bosses:

- They move with the outer forks in order to keep the fork length constant

Extremely durable manganese strips:

- For intensive use, we recommend wear-resistant manganese strips under the outer forks to reduce wear
- Increases the fork section by 5 mm.

Options:

- Special versions on request
- Explosion proof designs available on request
- Durable manganese strips

Explication:

Y1: drops when pushed sideways from the back of the fork.

Y2: 400 mm high cams, to reduce fork length and keep it constant.

Y3: height 850 mm, supports the load and reduces the fork length.

Q = Capacity / Loading Center

DE

Ladeschutzgitter:

- Auf die Anschlagnocken Y2 aufgesetzt, bewegt sich mit der äußeren Gabel mit.
- Die Breite der Gabeln kann mit Hilfe der Schraubenanschlüsse verstellt werden. (Höhe 1200 mm, Breite 750 mm oder 1000 mm).

Anschlagnocken:

- Sie bewegen sich mit den äußeren Gabeln, um die Gabellänge konstant zu halten

Extrem haltbare Manganverschleißleisten:

- Für den intensiven Gebrauch empfehlen wir verschleißfeste Manganstreifen unter den äußeren Gabeln, um den Verschleiß zu reduzieren
- Erhöht den Gabelquerschnitt um 5 mm.

Optionen:

- Sonderausführungen auf Anfrage
- Explosionssichere Ausführung auf Anfrage
- Dauerhafte Manganstreifen

Erklärung:

Y1: fallen bei eingefahrenen Gabeln seitlich des Gabelrückens.

Y2: 400-mm-Anschlagnocken, um die Gabellänge zu reduzieren und die Länge konstant zu halten.

Y3: Höhe 850 mm, unterstützt die Last und reduziert die Gabellänge.

Q = Kapazität / Ladezentrum